



Dahuaテクノロジー社製 サーマルカメラ体温計測システム

**授業再開
に向けた
準備に!**


自粛要請が解除され登校が再開されても感染対策は必要です。
発熱症状のある方の入校を防止する為、空港などでも利用されている
サーマルカメラでの体温測定・検知システムによるチェックが有効です。




複数人をまとめて測温
人が集まる入口で効率良く同時測温が可能



測定精度は±0.3℃
誤差±0.3℃という高精度の体温測定が可能



非接触で安心
最大6m(推奨3m)の距離から対象者に接触することなく測温可能



異常検知でアラーム報知
異常検知によるアラームにより、見落としを防止

心拍数が落ち着いた段階で
測温可能な屋内に設置
(屋外の場合
テント設備
が必要)




先生・職員・
学生・来校者など



**<NG>
異常体温**



**<PASS>
正常体温**




別室移動

時間を空けて、再検査

■ 製品詳細

Dahuaテクノロジー社製	型名	概要
	サーマルカメラ DH-TPC-BF3221-T	       解像度：256x192 スペクトル範囲：8μm～14μm 測温範囲：30℃～45℃ 測温制度：±0.3℃
	黒体 DH-TPC-HBB1	サーマルカメラとの組み合わせで使用することで、カメラの測温精度を大幅に高める事ができる温度校正装置
	ソフトウェア DSS Express	実際の映像とサーモグラフィー映像を同時に表示するソフトウェアです。各人の体温をリアルタイムに数字で表示

Dahua(ダーファ)テクノロジー社はセキュリティカメラ市場で世界トップクラスの中国に本社を置くメーカーです

■ システム構成

サーマルカメラ体温計測システム	1式
<ul style="list-style-type: none"> ・サーマルカメラ x1台 ・黒体 x1台 ・三脚 x2台 ・閲覧用ソフト x1本 ・4ポートPoEスイッチ x1台 ・システム設置費 	

※PC、モニタ、ネットワークケーブル、HDMIケーブルなど別途必要

※PC推奨スペックは Core i5、メモリ8GB以上

★記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

★記載されている仕様および外観は予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。

ホームページURL >>> www.totsu.jp

東通産業株式会社

お客様ご相談窓口

TEL 03-6225-2302

- 受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日、および弊社休業日を除く)
- FAX 03-6214-1738
- E-Mail info@totsu.co.jp

本社営業部	〒106-0032 東京都港区六本木5-13-11	(03)5572-7911
大手町支店	〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル2F	(03)6225-2301
千葉支店	〒263-0022 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-15	(043)253-9331
神奈川支店	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-6-7	(045)662-5421
武蔵野支店	〒185-0021 東京都国分寺市南町2-1-31青木ビル	(042)322-8811
大阪支店	〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-30 谷町八木ビル7階704号室	(06)6966-1570
茨城営業所	〒310-0803 茨城県水戸市城南3-6-3	(029)221-5105
厚木サイトオフィス	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-14-1 ソニー株式会社厚木テクノロジーセンター内	(046)230-0226